

EXAMEN DE EVALUACION Y CERTIFICACION OPERADOR DE MONTACARGAS

80

NOMBRE: DIEGO A. RIVERA A. CURP: _____
COMPAÑÍA: INDELEK FECHA: 09-06-18

875

1. Quién puede operar un montacargas?

- A. Conductores de camión
- B. Supervisores.
- C. Cualquier empleado trabajando.
- D. Personal autorizado y capacitado.

2. Para convertirse en un operador certificado, usted debe someterse a una formación combinada de:

- A. Inspección previa al equipo, examen oral y escrito, test de operación.
- B. Completar guía de estudio, examen oral y práctica de manejo.
- C. Recibir instrucción formal y capacitación practica evaluando su rendimiento.
- D. Realizar inspecciones previas del montacargas, recibir instrucciones de su supervisor y conseguir un documento oficial para su archivo.

3. Cuantas personas son permitidas de subir a un montacargas?

- A. Solo el operador.
- B. El y dos personas autorizadas.
- C. Hasta 3 personas si hay lugar de donde asirse
- D. No hay límite predeterminado

4. Qué tipo de sistema de estabilidad o suspensión tiene un montacargas?

- A. De muelle hoja/placa.
- B. De tres puntos.
- C. De cuatro puntos.
- D. De bobinas con resorte.

5.Cuál de estas afirmaciones no necesita saber para ser certificado como operador?

- A. Estar familiarizado con el trabajo de un área en la cual podrá operar la carretilla elevadora.
- B. Como operar un montacargas de forma segura.
- C. Como reparar un montacargas.
- D. El tamaño y el peso de la carga que transporte.

6. Con que frecuencia debe el operador inspeccionar su equipo?

- A. Cada hora
- B. Diario
- C. Cada Turno
- D. Cada semana

7. Usted necesitará ser capacitado por su empresa.

- A. Si usted ha tenido un accidente o casi ha tenido un accidente.
- B. Si se le asigna un nuevo montacargas o el área de trabajo tiene nuevos riesgos.
- C. Si el nuevo equipo tiene instalados nuevos aditamentos de carga.
- D. Todas las anteriores.

8. Quién tiene derecho de paso?

- A. El equipo de elevación
- B. Los peatones
- C. El equipo que se acerca por la derecha
- D. El equipo que se acerca por la izquierda

9. ¿Cuál declaración sobre un montacargas no es cierta?

- A. Un montacargas es más pesado que un coche
- B. Los montacargas tiene un radio de giro más grande que un coche
- C. Los montacargas se dirigen con las llantas traseras
- D. Los montacargas tiene un contrapeso en la parte de atrás para balancear su carga

10. Las carretillas elevadoras con diferentes fuentes de energía puede ser utilizado indistintamente en casi cualquier entorno de trabajo peligroso.

- A. Cierto
- B. Falso

11. Si un accesorio frontal es colocado en un montacargas, afectará a la estabilidad de la carretilla así como su capacidad de operación:

- A. Cierto
- B. Falso

12. La mayoría de los modelos de las carretillas de transporte son más pesados.

- A. En las horquillas cuando están cargados.
- B. En la parte delantera de las ruedas motrices.
- C. En medio de la carretilla elevadora.
- D. En la parte trasera de la carretilla elevadora.

13. Parte de la formación para la certificación de la carretilla elevadora debe implicar la conducción en condiciones de poca visibilidad y mala ventilación para medir la respuesta de los operadores.

- A. Cierto
- B. Falso

14. Que tan alto debe elevar su equipo para poder circular en una superficie lisa?

- A. Suficientemente alto para evitar los desniveles en el piso.
- B. 2 a 4 pulgadas, si es posible.
- C. Lo más bajo posible para ver por encima de la carga.
- D. Lo más alto posible para ver por debajo de la carga.

15. Cuando baja por una rampa o plano inclinado debo:

- A. Manejar con las cuchillas por delante
- B. Manejar de reversa, si lleva carga o no
- C. Manejar en la dirección que le permita observar su ruta
- D. Use su propio criterio

16. Cuando se maneja sobre rampas de acceso con una pendiente del 10% o más con una carretilla cargada, usted debe mantener la carga cuesta arriba, incluso si significa conducir marcha atrás.

- A. Cierto
- B. Falso

17. Por qué la vuelta a una esquina aumenta considerablemente el riesgo de un vuelco lateral?

- A. Porque la fuerza de giro provocará un cambio en el contrapeso de la carretilla de elevación.
- B. Porque la presión de aire puede causar que la carga en las horquillas se mueva.
- C. La combinación de centros de gravedad de la carretilla y la carga podría desplazarse fuera del triángulo de estabilidad.
- D. El extremo trasero de la carretilla elevadora basculará ampliamente en las curvas, haciendo difícil la maniobra de la carretilla elevadora.

18. Qué tan pronto debe hacer reparaciones en su equipo?

- A. Tan pronto como sea posible
- B. Al próximo periodo de mantenimiento programado
- C. Antes de usar el equipo
- D. Al terminar el turno

X 19. **Cuál es la distancia indicada para colocar sus cuchillas bajo una tarima?**

- A. Totalmente bajo la tarima
- B. A la mitad de la tarima
- C. Un cuarto de la tarima
- D. Lo suficiente para equilibrar la carga

/ 20. **Si no puede dividir una carga alta que impide su vista:**

- A. Manejar de reversa usando un ayudante/observador
- B. Use otro tipo de montacargas para mover la carga
- C. Pedir al supervisor por asistencia
- D. Maneje hacia adelante, confiando en su conocimiento del área.

/ 21. **Quién es responsable por revisarla seguridad del tráiler antes de cargar y descargar?**

- A. El supervisor
- B. El operador del equipo o patín
- C. El operador del camión
- D. Cualquier persona asignada

X 22. **La capacitación para una carretilla elevadora:**

- A. Califica al operador para ese tipo de equipo.
- B. Alcanza para utilizar cualquier equipo de transporte y elevador de carga.
- C. Debe realizarla cada 3 años.
- D. Debe ser exclusiva para el personal que opera un equipo.

/ 23. **Qué se debe hacer cuando te acercas a una intersección.**

- A. Bajar la velocidad y hacer sonar la bocina.
- B. Controlar los riesgos al inclinarse fuera de la cabina.
- C. Gire despacio y suavemente.
- D. Pasar lo más rápidamente posible.

/ 24. **Cuando se sube una pendiente de 10% o más con una carretilla cargada, la carga deberá.**

- A. Apuntar hacia abajo.
- B. Apuntar hacia arriba.
- C. Estar bien equilibrada.
- D. Extenderse fuera de las horquillas.

25. Cuando se conduce sobre una superficie nivelada, la parte inferior de las carretillas elevadoras de carga debe..

- A. Elevarse por encima del nivel de los ojos, de tal manera que el conductor pueda ver.
- B. Mantener el contacto con la superficie.
- C. Elevar 4 pulgadas por encima de la superficie.
- D. Colocar el panel de instrumentos de la carretilla elevadora al mismo nivel.

26. Si conduce un montacargas en reversa, el operador debe siempre..

- A. Girar su cuerpo completamente, incluso si esto significa sentirse un tanto incómodo con el cinturón de seguridad.
- B. Voltar para mirar en la dirección de desplazamiento en todo momento.
- C. Tener un compañero para dar indicaciones.
- D. Proceder con cuidado hacia atrás, apoyándose con los espejos retrovisores para dirigir correctamente la unidad.

27. ¿Qué información necesita conocer para asegurarse de que la carga que se va a levantar no exceda la capacidad de un montacargas?

- A. La capacidad de carga del equipo, como se muestra en la placa de identificación.
- B. Conocer el tipo de carga y donde se localiza su centro de gravedad.
- C. El peso de los accesorios especiales si el equipo cuenta con ellos.
- D. Todo lo anterior.

28. Al subir y bajar de un montacargas.

- A. Siempre debe hacerse por el lado derecho en donde se encuentra el freno de estacionamiento.
- B. Requiere que usted haga sonar el claxon cada vez por seguridad de sus compañeros.
- C. Se realiza de forma segura al mirar en ambos sentidos.
- D. Debe hacerse frente a la cabina sujetando el respaldo y el guardo de protección.

29. Es la responsabilidad final de _____ organizar cargas seguras.

- A. Trabajador de almacén.
- B. Operador de montacargas
- C. Supervisor
- D. Jefe de Almacén

30. Al tomar una carga de un rack,

- A. Acercarse al rack para tomar la carga, luego inclinar las horquillas hacia atrás.
- B. Acercarse al rack para tomar la carga directamente con las horquillas niveladas.
- C. Subir horquillas, tomar la carga, retroceder y colocar el centro de las horquillas debajo de la carga.
- D. Acercarse a una pulgada de la carga, bajar las horquillas y comprobar la carga, a continuación, retroceder y avanzar con la carga.

✓ 31. Al depositar una carga, debe..

- A. Mantener el pallet tan cerca como sea posible para soportar el peso de la carga.
- B. Colocar la carga en los pasillos como un área de almacenamiento temporal o provisional.
- C. Apilar el material tan alto como sea posible para aumentar el uso del espacio.
- D. Apilar el material sobre una base estable que pueda soportar el peso de la carga.

✓ 32. Después de depositar la carga, debe...

- A. Accionar el sonido de la bocina, mirar hacia atrás, y retroceder lentamente.
- B. Apagar el equipo y avisar a su supervisor inmediatamente.
- C. Elevar las horquillas de 4-6 pulgadas para revertir la acción.
- D. Bajar las horquillas y ajustar el pallet para su acomodo.

✓ 33. Para un operador de montacargas su prioridad diaria es...

- A. Mejorar sus tiempos de carga y descarga de mercancía.
- B. Asegurarse que su vehículo esté en buenas condiciones de trabajo.
- C. Revisar la programación de despacho de carga y descarga de su CEDIS.
- D. Establecer las condiciones de trabajo y checklist de todos los equipos utilizados en un cambio de turno.

✓ 34. Cuando usted toma una carga de la parte más alta de un rack, debe..

- A. Inclinar la carga tan atrás como sea posible antes de retroceder y bajar el mástil.
- B. Inclinar la carga hacia atrás y al centro del pallet para estabilizar la carretilla antes de bajar el mástil.
- C. Incline la carga lo suficiente para estabilizar la situación antes de salir y bajar el mástil.
- D. Ninguna de las anteriores.

✓ 35. Es un indicio de fugas de gas propano en el área de trabajo?

- A. Silbidos.
- B. Un olor desagradable.
- C. Un fuerte olor, cerca del suelo.
- D. Todas las anteriores

✓ 36. Al comprobar el nivel de electrolito de las baterías antes de la carga...

- A. siempre vierta agua en ácido; nunca vierta ácido en el agua.
- B. Usar agua de la llave para rellenar las celdas de una batería.
- C. Llène con agua destilada para cubrir las celdas de la batería.
- D. Llène completamente de agua destilada para obtener el mejor efecto de carga.

✓ 37. Que es lo primero que debe de hacer cuando carga una batería o cambia un tanque de gas o rellena de combustible:

- A. Desconectar la batería y las líneas de combustible.
- B. Ubicar salidas de emergencia y extintores.
- C. Apagar el motor y usar el EPP indicado.
- D. Estacionar el equipo en las zonas correspondientes para recargar combustible o cambio de batería.

✓ 38.Cuál de estas actividades no es una forma para notar una fuga de gas?

- A. Aplicando agua jabonosa.
- B. Escuchar ruido o siseo.
- C. Usar su sentido del olfato.
- D. Usar flama o llama cerca del área de la fuga.

✓ 39. El rendimiento de un operador debe ser evaluado:

- A. Mensual.
- B. Anualmente.
- C. Cada 3 años.
- D. Cada 5 años.

✓ 40. El uso del cinturón de seguridad en los montacargas de hombre sentado:

- A. No es requerido por la norma.
- B. Lo mantiene dentro del armazón de protección de un montacargas en caso de volcadura.
- C. Lo previene de brincar lejos del montacargas en caso de volcadura.
- D. No ha mostrado su eficacia para prevenir accidentes mortales.